





## TEKNISKA DATA

<b>Matningsspänning:</b>	10-30V DC
<b>Strömförbrukning:</b>	3-5 mA beroende på vald ljusstyrka
<b>Ljusstyrka:</b>	0.5 eller 1 Cd
<b>Blixtfrekvens:</b>	0.5 Hz (3 mA) eller 1 Hz (5 mA)
<b>Färg:</b>	Röd
<b>Material:</b>	Lins - polycarbonat Sockel - ABS
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-10°C till +55°C
<b>Vikt:</b>	100 g med låg sockel 130 g med hög sockel
<b>Kapslingsklass:</b>	IP21 med låg sockel IP65 med hög sockel

## MÅTTUPPGIFTER (mm)



Gäller både låg och hög sockel



## EGENSKAPER

- LED ljuskälla
- Mycket låg strömförbrukning
- 10-30V DC matning
- 0,5 Hz eller 1 Hz blixtfrekvens
- 0,5 eller 1 Cd ljuseffekt

## FUNKTION


Solista är ett blyxtljus med LED ljuskälla som har mycket låg strömförbrukning. Solista kan spänningsmatas med 10-30V DC. Solista har en DIP-omkopplare för inställning blixtfrekvens (0,5Hz eller 1Hz) och ljuseffekt.

Sockeln SOCK-H-(färg\*)-230V är en 110-240V AC spänningsomvandlare till 24V DC matning av Solista Maxi.

## APPLIKATION


Vanliga användningsområden är gas-, brand- och inbrottslarm samt industriella applikationer.

## KOPPLINGSSCHEMA



Jordslingan måste vara obruten längs hela blyxtljusslingan

## DIP-OMKOPPLARE



DIP1 - OFF: låg 0,5 Cd / ON: 1 Cd  
DIP2 - OFF: 0,5 Hz / ON: 1Hz blinkfrekvens

## BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Artikelkod	Benämning	E-nummer
SOL/RL/R/S	Solista, röd lins	E53 718 37

## TILLBEHÖR

Artikel	Benämning	E-nummer
SOCK-H-R-2KI	Hög sockel, IP65, röd	E53 710 72
SOCK-H-V-2KI	Hög sockel, IP65, vit	E53 710 73
SOCK-H-R-230V	Hög sockel, IP65, 230V, röd	E53 718 59
SOCK-H-V-230V	Hög sockel, IP65, 230V, vit	E53 718 68