



MONTERINGSBESLAG, UG-MB-75

Används vid montering av rökdetektorkapsling, Uniguard Superflow, på runda och/eller isolerade ventilationskanaler. Monteringsbeslaget levereras med en ändhylsa och tätning.



VENTURIRÖR, ST-x

- ST2 Venturirör 0.6 meter till UG-5 and UG-7
- ST5 Venturirör 1.5 meter till UG-5 and UG-7
- ST9 Venturirör 2.8 meter till UG-5 and UG-7

För kanaler mindre än 0,6 m används rörlängd 0,6 m.
För kanaler mellan 0,6 och 1,4 m används rörlängd 1,5 m.
För kanaler över 1,4 m används rörlängd 2,8 m.



FÖRLÄNGNINGSRÖR TILL VENTURIRÖR, ST-EXTEND

ST-EXTEND är ett förlängningsrör till befintliga standardrör och kompatibelt med övriga venturirör från VR och ST serierna. Ett flertal förlängningsrör kan monteras samman och ersätta både 1.5 m och 2.8 m rören i vårt sortiment. Längd 1.06 m.



SKYDDSHUV, UG-COVER-75

UG-COVER-75 används som isoleringshuv mot kondensbildning när Uniguard Superflow monteras t.ex. på kallvindar eller utomhus.

Mått (BxHxD): 292x122x460 mm.